

Персональные контроллеры SCU825

		CCU825	-	HOME	/	W	B	L	-	E09.0	/	AR	-	P	C
Тип															
8 входов, 2 реле, 5 выходов		CCU825													
Модификация															
USB и Интернет, Telegram и VK, Голосовой помощник, SMS, JSON API, 1 раздел		HOME													
USB и Интернет, Telegram и VK, Голосовой помощник, SMS, JSON API, 1 или 4 раздела		HOME+													
USB и Интернет, Telegram и VK, Голосовой помощник, SMS, JSON API, 1 или 4 раздела, функция ПЛК		PLC													
USB и Интернет, Telegram и VK, Голосовой помощник, SMS, JSON API, 1 раздел, управление шлагбаумом на 4000 пользователей		GATE													
Корпус															
Крепление на стену		W													
Крепление на DIN-рейку		D													
Встроенная батарея															
LiFePO4		B													
Плата расширенной индикации ExtLeds															
Индикация: 16 входов, 2 реле, 5 выходов, уровень GSM, состояние GSM, питание		L													
Платы расширения функций контроллера															
Дополнительные 8 входов (16 в сумме)		E011													
Дополнительные 6 входов (14 в сумме), беспроводные устройства Риэлта		E031													
Дополнительные 4 ток. входа (12 в сумме), беспроводные устройства Риэлта, Ethernet		E090													
GSM антенна															
GSM антенна SMA внешняя штыревая		AR													
GSM антенна SMA выносная на кабеле 2 м		AE													
Блок питания															
Блок питания сетевой или на DIN-рейку		P													
Кабель USB															
Кабель USB (A/Mini-B)		C													