

	CCU825	-	S	/	W	B	L	-	E09.0	/	AR	-	P	C
Тип														
8 входов, 2 реле, 5 выходов														
CCU825														
Модификация														
USB и Интернет, программа GuardTracker, Telegram и VK, Голосовой помощник, SMS, 1 раздел.														
Опционально: SCADA/MODBUS TCP, HTTP/JSON API, функция ПЛК.														
USB и Интернет, программа GuardTracker, Telegram и VK, Голосовой помощник, SMS, 1 или 4 раздела.														
Опционально: SCADA/MODBUS TCP, HTTP/JSON API, функция ПЛК.														
USB и Интернет, программа GuardTracker, Telegram и VK, Голосовой помощник, SMS, 1 или 4 раздела, GPS позиционирование.														
Опционально: SCADA/MODBUS TCP, HTTP/JSON API.														
Корпус														
Крепление на стену														
Крепление на DIN-рейку														
Встроенная батарея														
LiFePO4														
Плата расширенной индикации ExtLeds														
Индикация: 16 входов, 2 реле, 5 выходов, уровень GSM, состояние GSM, питание														
Платы расширения функций контроллера														
Дополнительные 8 входов (16 в сумме)														
Интерфейс RS-232 для подключения GPS-приемника (только для контроллеров модификации B)														
Дополнительные 6 входов (14 в сумме), беспроводные устройства Риэлта														
Дополнительные 4 ток. входа (12 в сумме), беспроводные устройства Риэлта, Ethernet														
GSM антенна														
GSM антенна SMA внешняя штывевая														
GSM антенна SMA выносная на кабеле 2 м														
Блок питания														
Блок питания сетевой или на DIN-рейку														
Кабель USB														
Кабель USB (A/Mini-B)														