

Сравнение пультовых контроллеров

Основные возможности	CCU422-S	CCU825-S	CCU825-S+	CCU825-B	CCU706-G
Рекомендуемые розничные цены для базового комплекта без батареи, руб.	8404	11790	12778	14069	снят с произв.
Настройка с помощью веб-браузера	USB / Интернет	USB / Интернет	USB / Интернет	USB / Интернет	USB / Интернет
Пультовая программа GuardTracker	+	+	+	+	+
Управление с помощью ботов Telegram и VK	+	+	+	+	+
Управление с помощью голосового помощника и SMS	+	+	+	+	+
Встроенный JSON API	USB	USB / Ethernet	USB / Ethernet	–	USB / Интернет
GPS позиционирование	–	–	–	+	+
Беспроводные устройства Риэлта	опц. завод	опц.	опц.	–	–
Локальная сеть Ethernet	–	опц.	опц.	–	–
Modbus RTU Slave	–	опц.	опц.	–	–
Программное обеспечение	CCU422-S	CCU825-S	CCU825-S+	CCU825-B	CCU706-G
Программная опция - ПЛК	–	опц.	опц.	опц.	–
Программная опция - Многораздельный режим контроллера	–	опц.	+	–	–
Лицензия - CCU Relay HTTP API	опц.	опц.	опц.	опц.	опц.
Лицензия - CCU Relay Modbus TCP	опц.	опц.	опц.	опц.	опц.
Лицензия - CCU Relay сквозной канал	–	опц.	опц.	–	–
Аппаратные возможности	CCU422-S	CCU825-S	CCU825-S+	CCU825-B	CCU706-G
Корпус	на стену	на стену или DIN	на стену или DIN	на стену или DIN	компактный + DIN
Антенна GSM	внутр.	внеш. SMA	внеш. SMA	внеш. SMA	внеш. SMA
Количество входов	4	8 или 16	8 или 16	8	7
Количество реле	2	2	2	2	–
Количество выходов	2	5	5	5	6
Возможность установки плат расширения	–	+	+	E01.3	–
Встроенный контроллер ключей Touch Memory DS1990A	32 шт.	32 шт.	32 шт.	32 шт.	32 шт.
Встроенная батарея и зарядное устройство	LiFePO4	LiFePO4	LiFePO4	LiFePO4	LiPO

Поддержка термодатчиков RTD для контроля температуры воздуха и теплоносителя в трубе	+	+	+	+	RTD-03.2
Аналоговый интерфейс для подключения внешнего переговорного устройства и микрофона RMA-04 в его составе	+	+	+	+	+
Встроенные часы реального времени с отдельной батареей	+	+	+	+	+
Подключение датчиков дыма двухпроводным соединением с автоматическим сбросом питания при активации	доп. выход на шлейф	+	+	+	–
Программные возможности	CCU422-S	CCU825-S	CCU825-S+	CCU825-B	CCU706-G
Количество пользователей	8	8	8	8	8
Количество охраняемых разделов	1	1 или 4 опц.	1 или 4	1	1
Автоматический контроль баланса и оповещение при снижении до заданного значения	+	+	+	+	+
Оповещение пользователей о тревожных, информационных, тестовых и системных событиях	+	+	+	+	+
Планировщик задач, позволяющий по расписанию выполнять определенные пользователем действия	+	+	+	+	+
Сценарии включения реле и выходов для управления исполнительными устройствами	14	14	14	14	14
Количество настраиваемых профилей	4	8	8	8	8
Эксплуатационные характеристики	CCU422-S	CCU825-S	CCU825-S+	CCU825-B	CCU706-G
Температурный диапазон без учета зарядки встроенной батареи	-30...+55°C	-30...+55°C	-30...+55°C	-30...+55°C	-30...+55°C
Температура зарядки встроенной батареи LiFePO4 не ниже	+4°C	+4°C	+4°C	+4°C	+4°C